

Laserliner®

AL 26 Classic-Set

Automatyczny niwelator optyczny w zestawie ze statywem i łątą aluminiową.

AL 26 Classic-Zestaw do niwelacji

- Niwelator samopoziomujący - dzięki tłumionemu magnetycznie kompensatorowi, pozwala uzyskać wysoką precyzję pomiarów.
- Dzięki możliwości rektyfikacji obydwu nitek krzyża, można instrument łatwo kalibrować.
- Posiada zabezpieczenie kompensatora podczas transportu.
- Szacowanie odległości za pomocą krzyża nitek - proste przeliczanie odczytanych cm na metry (stała mnożenia = 100)
- Praktyczne lustro do obserwowania libelli podczas pomiaru.
- Kolimator do szybkiego wstępnego celowania
- Ergonomiczne ustawienie elementów ustawczych pozwala oszczędzić czas obsługi.
- Pyło i wodoczelny.

(opcja) Statyw z głowicą kulistą 165cm

- Kulista głowica umożliwi szybkie ustawienie AL 26 w zakresie samopoziomowania.
- Lekka konstrukcja.
- Wyposażony w haczyk do mocowania pionu mechanicznego.

Łata aluminiowa 5m

- Czytelna, bardzo stabilna do użytku w nawet najbardziej ekstremalnych warunkach.
- Wykonana z trwałych profili aluminiowych.

DANE TECHNICZNE

ODCHYLENIE STANDARDOWE 1,5 mm / km
POWIĘKSZENIE 26 x
NAJKROTSHA CELOWA 0,5 m
PODZIAŁ 400gon - koło Hz lub 360° - koło Hz
ZAKRES KOMPENSATORA ± 15'
DOKŁADNOŚĆ KOMPENSATORA 0,5"
CZAS KOMPENSACJI < 2 s
DOKŁADNOŚĆ LIBELLI PUDEŁKOWEJ 8' / 2 mm
ZAKRES TEMPERATUR PRACY - 10 ... + 40°C
ZAKRES TEMPERATURY PRZECHOWYWANIA - 20 ... + 70°C
MOCOWANIE DO STATYWU śruba sercowa 5/8" cała
PYŁOSZCZELNOŚĆ I WODOSZCZELNOŚĆ IP 54
WAGA 9,64 kg



Art. Nr. 080.83-1
EAN-Kod: 4 021563 663637

AL26 zestaw zawiera:
+ niwelator optyczny
+ statyw aluminiowy
+ łątę aluminiową teleskopową 5m

Wymiary
133,5 x 30 x 22,5 cm


JO 1



Krąg Hz 400 gradów / 360 stopni



Praktyczne lustro do obserwowania libelli podczas pomiaru



Podział typu E, dla pomiarów na dużych odległościach.